





Barniz Universal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Xyladecor® Barniz Universal es de base disolvente de interior el cuál proporciona un resultado resistente y durable.

DÓNDE APLICAR

Puede utilizarse en madera nueva y en la que ha sido previamente pintada o barnizada. Es resistente a los golpes, ralladas y derrames.
Indicado para toda clase de maderas de interior. También se puede aplicar sobre aglomerado y corcho.
Xyladecor® Barniz Universal no está indicado para aplicar en otras superficies o de exterior.
Antes de preparar cualquier superficie para pintar, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases

375ml, 750ml, 5L

Tonos de color

Incoloro: Satinado y Brillante
Colores Brillante: Teca, Roble, Cerezo, Nogal.

Composición (nominal)

Pigmento: Pigmentos transparentes de Óxido de hierro y agentes mateantes.
Aglutinante: resina alcídica modificada con poliuretano.
Solvente: Hidrocarburos alifáticos de bajo olor.

Volumen Sólidos

44 %

MODO DE EMPLEO

Dilución

Listo al uso. No precisa dilución.
Sobre madera nueva aplicar una primera mano con **Xyladecor® Barniz Universal** acabado brillante diluido un 10% con diluyente para sintéticos a modo de imprimación. No usar el satinado para este cometido ya que puede quedar un acabado opalino.

Método de aplicación

Sólo brocha. Por razones de Salud y Seguridad relacionadas con todos los barnices de base disolvente, la aplicación con pistola no se recomienda.

Tiempos de secado

Secado al tacto: 4- 6 horas
Segunda capa: 16-24 horas

Rendimiento

En superficies lisas con una porosidad media un litro de barniz es suficiente para aplicar un capa en un área de hasta 16m².

Limpieza

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con aguarrás. No usar o almacenar a temperaturas extremas.

Preparación de superficies

Se recomienda que la superficie esté limpia, seca y lijada antes de tratarla.
Reparar todas las imperfecciones de de la superficie y si es necesario lijar hasta conseguir la madera nueva.
La aplicación debe ser uniforme, siguiendo el veteado de la madera.
No respirar los vapores. Utilizar una máscara apropiada en caso de lijado.
Sellar toda la madera nueva con una fina capa de **Xyladecor® Barniz Universal** acabado brillante (incoloro o color).
Rellenar cualquier defecto en la superficie, etc. No usar aceite de linaza para masillar y conseguir un buen resultado en la madera natural.

INFORMACIÓN DE SISTEMA

Agitar antes de usar.
Después de preparar la superficie, en el caso de madera nueva, aplicar 1 o 2 capas de **Xyladecor® Barniz Universal**.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Barniz base disolvente.

Indicaciones Especiales

Inflamable.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-No fumar.
No respirar los vapores/aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
En caso de incendio utilizar arena, dióxido de carbono o cualquier otro agente extintor en polvo "no usar nunca agua".

En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Usar únicamente en lugares bien ventilados.
Evitar la inhalación del polvo.
Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.
Contiene Metil Etil Cetoxima, Secante de Cobalto (2+).
Puede provocar una reacción alérgica.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto únicamente en su lata original. No almacenar el producto a más de 30 grados.
Los contenedores deben estar vacíos y limpios antes de depositar en producto.
La disposición de producto debe hacerse según la regularización oficial.
Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN…

COLOR	375ml	750ml	5L
Incoloro Satinado	678030333	678030371	
Incoloro Brillante	678030135	678030173	678010007
Cerezo	678030630	678030678	
Roble	678030531	678030579	
Teca	678030432	678030470	
Nogal	678030739	678030777	